



COMPARABLE CON SF-10

PONAFLAT 10

MANGUERA DE PVC PLANA ECONÓMICA PARA USO GENERAL

La Ponaflex 10 es una manguera plana de PVC de uso general para la descarga de agua con presión ligera, para desagüe, y aplicaciones de lavado.

APLICACIONES

- ✓ Transferencia y descarga de agua
- ✓ Irrigación, desagüe

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tiene un refuerzo firme de hilo de poliéster encapsulado con una cubierta y revestimiento de PVC
- ✓ Ligera y compacta para economizar en su almacenamiento
- ✓ Factor de seguridad de 3:1
- ✓ Resistente a la torsión

ESPECIFICACIONES

Número de parte	Medida nominal		Diámetro interno		Grosor de las paredes		Presión de trabajo		Longitud estándar	
	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	kg/cm ²	PSI	m	Ft
D01-150BLN	40	1 1/2	39.8	1.570	1.5	0.059	6.3	90	100	300
D01-200BLN	50	2	52.8	2.080	1.6	0.063	5.6	80	100	300
D01-250BLN	65	2 1/2	65.0	2.559	1.5	0.059	4.2	60	100	300
D01-300BLN	75	3	77.9	3.070	1.7	0.067	4.9	70	100	300
D01-400BLN	100	4	103.5	4.075	2.0	0.079	4.9	70	100	300
D01-500BLN	125	5	128.0	5.040	2.1	0.083	4.0	57	100	300
D01-600BLN	150	6	156.0	6.141	2.1	0.083	3.5	50	100	300
D01-800BLN	200	8	205.5	8.090	2.3	0.090	3.2	45	100	300
D01-10HBLN	250	10	252.2	9.929	2.3	0.091	2.5	35	50	100
D01-12HBLN	300	12	301.9	11.889	2.5	0.098	2.1	30	50	100

- Nota: 1. La vida de servicio puede variar dependiendo de las condiciones de operación.
 2. Las presiones de trabajo están marcadas a 21°C, y pueden ser afectadas por alteraciones, métodos de unión, y los materiales transportados.
 3. Rangos de temperatura de -20°C a 65°C dependiendo de la aplicación.
 4. Ponaflex se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, debido la mejora continua del producto.
 5. Se vende solo en medidas estándar.

PAMV062317