

Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.

 Phthalate FREE



HÉLICE EN SENTIDO HORARIO
(Z DIRECCIÓN)



COMPARABLE CON KANALINE SR/CW/FW,
WST/WSTF SERIES Y SPIRALITE 6200

AQUALINER

SUCCIÓN EN HELICE TRANSPARENTE COLOR NARANJA

La Aqualiner es una manguera de PVC para succión y descarga de color naranja para trabajo duro en forma de hélice con un refuerzo trenzado. La Aqualiner provee medidas de vacío y presión excelentes mientras mantiene su flexibilidad.

APLICACIONES

- ✓ Aspiración y drenaje para aplicaciones de ingeniería
- ✓ Transferencia de sustancias viscosas
- ✓ Instalaciones de bombeo, áreas empinadas
- ✓ Traslado de mariscos

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Refuerzo trenzado de poliéster
- ✓ Esta construida con un tubo de PVC interno flexible y con una cubierta en hélice rígida de PVC
- ✓ Construcción transparente para su observación visual
- ✓ Temperaturas de operación altas y bajas

ESPECIFICACIONES

Número de parte	Diámetro interno Inch	Diámetro externo Inch	Presión de trabajo PSI	Clasificación de vacío In. Hg @ 70°F	Radio de doblado Inch	Longitud estándar Ft	Peso aprox Lbs/Ft
F07-1500RN	1 1/2	1.91	110	29	2	100	0.42
F07-2000RN	2	2.50	110	29	4	100	0.60
F07-2500RN	2 1/2	3.14	100	29	5	100	0.87
F07-3000RN	3	3.64	100	29	6	100	1.08
F07-4000RN	4	4.72	110	29	7	100	1.71
F07-5000RN	5	6.04	95	29	9	100	2.82
F07-6000RN	6	7.02	90	29	10	100/20	3.88
F07-8000RN	8	9.36	85	28	16	25/20	5.58

- Nota: 1. La vida de servicio puede variar dependiendo de las condiciones de operación.
2. Las presiones de trabajo están marcadas a 21°C, y pueden ser afectadas por alteraciones, métodos de unión, y los materiales transportados.
3. Rangos de temperatura de -40°C a 65°C dependiendo de la aplicación.
4. Ponaflex se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, debido la mejora continua del producto.
5. Se vende solo en medidas estándar.

PAMV062117