

Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.

NUEVO



COMPARABLE CON SERIE SOLARGUARD SG

UV GUARD SD

NUEVO

SUCCIÓN NORMAL DE RESISTENTE A RAYOS UV

APLICACIONES

- ✓ Aplicaciones industriales y de construcción
- ✓ Aplicaciones que requieren alta resistencia UV

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Prolongado ciclo de vida en comparación con el Normal de PVC de succión
- ✓ Alta durabilidad y flexibilidad
- ✓ Superficie lisa y alta visibilidad

ESPECIFICACIONES

Part Number	Inner Diameter Inch	Outer Diameter Inch	Working Pressure PSI@70°F	Vacuum Rating In. Hg@70°F	Bend Radius Inch	Standard Length Ft	Approx. Weight Lbs/Ft
FV2-150YEU	1 1/2	1.74	65	28	5	100	0.33
FV2-200YEU	2	2.30	65	28	6	100	0.55
FV2-300YEU	3	3.35	55	26	8	100	0.97
FV2-400YEU	4	4.43	55	26	15	100	1.61
FV2-600YEU	6	6.55	40	26	30	100	2.95

- Nota:
1. La vida de servicio puede variar dependiendo de las condiciones de operación.
 2. Las presiones de trabajo están marcadas a 21°C, y pueden ser afectadas por alteraciones, métodos de unión, y los materiales transportados.
 3. Rangos de temperatura de -20°C a 65°C dependiendo de la aplicación.
 4. Ponaflex se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, debido la mejora continua del producto.
 5. Se vende solo en medidas estándar.

PAMV052417