

Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.



COMPARABLE CON MILK/FT
SERIES Y SPIRALITE 170/175

S-FLEX CLEAR

SUCCIÓN PARA TRABAJO MEDIANO CON CALIDAD ALIMENTARIA

La S-Flex Food Grade es una manguera de succión y descarga adecuada para una amplia variedad aplicaciones de transferencia de alimentos y bebidas. Esta construida con materiales de calidad alimentaria no tóxicos aprobados por la FDA.

APLICACIONES

- ✓ Transferencia de alimentos y bebidas
- ✓ Industrial
- ✓ Transferencia de líquidos
- ✓ Agrícola

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Excelente flexibilidad y durabilidad
- ✓ Interior liso produce pérdidas bajas por fricción
- ✓ La manguera esta hecha con PVC extruido flexible y resistente a la abrasión en hélice de PVC rígida

ESPECIFICACIONES

Part Number		Diámetro interno	Diámetro externo	Presión de trabajo	Clasificación de vacío	Radio de doblado	Longitud estándar	Peso aprox.
Blanco	Claro	Inch	Inch	PSI@70°F	In. Hg@70°F	Inch	Ft	Lbs/Ft
FS5-075WHF	FS5-075TRF	3/4	0.97	98	29	2	100	0.13
FS5-100WHF	FS5-100TRF	1	1.20	78	29	3	100	0.19
FS5-125WHF	FS5-125TRF	1 1/4	1.48	78	29	4	100	0.28
FS5-150WHF	FS5-150TRF	1 1/2	1.77	70	29	5	100	0.37
FS5-200WHF	FS5-200TRF	2	2.32	70	29	6	100	0.62
FS5-250WHF	FS5-250TRF	2 1/2	2.85	70	29	8	100	0.85
FS5-300WHF	FS5-300TRF	3	3.37	65	29	9	100	1.04
FS5-400WHF	FS5-400TRF	4	4.45	57	29	14	100	1.76
* FS5-500WHF	FS5-500TRF	5	5.47	57	28	20	100	2.33
* FS5-600WHF	FS5-600TRF	6	6.57	57	28	28	100/20	3.28
* FS5-800WHF	FS5-800TRF	8	8.76	28	28	35	25/20	5.20
* FS5-10HWHF	FS5-10HTRF	10	10.91	23	28	38	25/20	7.96
* FS5-12HWHF	FS5-12HTRF	12	13.01	17	26	59	25/20	10.58

- Nota:
1. La vida de servicio puede variar dependiendo de las condiciones de operación.
 2. Las presiones de trabajo están marcadas a 21°C, y pueden ser afectadas por alteraciones, métodos de unión, y los materiales transportados.
 3. Rangos de temperatura de -20°C a 65°C dependiendo de la aplicación.
 4. Ponaflex se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, debido la mejora continua del producto.
 5. Se vende solo en medidas estándar.
- * Tamaño disponible sobre pedido.

PAMV062117