



COMPARABLE CON 112 AG/112 CL

## E-FLEX

### SUCCIÓN ECONÓMICA DE USO GENERAL

La serie E-Flex son mangueras de succión económica, ligera, flexible y durable de aplicación ilimitada dentro de industria y la agricultura.

#### APLICACIONES

- ✓ Para la agricultura y la transporatación y el desagüe normal
- ✓ Para la industria, la construcción, buques y otros

#### CARACTERISTICAS

- ✓ Ligera y flexible
- ✓ Fácil de tratar e instalar
- ✓ Interior plano, exterior ondulatorio que se da facilidad de la flexión y fabricado con la inserción del núcleo duro

#### ESPECIFICACIONES

Part Number		Diámetro interno Inch	Diámetro externo Inch	Presión de trabajo PSI@70°F	Clasificación de vacío In. Hg@70°F	Radio de doblado Inch	Longitud estándar Ft	Peso aprox. Lbs/Ft
Verde	Claro							
FE2-075GRN	FE5-075WHN	3/4	0.97	95	29	2	100	0.13
FE2-100GRN	FE5-100WHN	1	1.19	70	29	3	100	0.18
FE2-125GRN	FE5-125WHN	1 1/4	1.46	70	29	3	100	0.24
FE2-150GRN	FE5-150WHN	1 1/2	1.74	65	28	4	100	0.32
FE2-200GRN	FE5-200WHN	2	2.30	65	28	6	100	0.55
FE2-250GRN	FE5-250WHN	2 1/2	2.84	60	28	7	100	0.77
FE2-300GRN	FE5-300WHN	3	3.35	60	28	9	100	0.97
FE2-400GRN	FE5-400WHN	4	4.43	55	28	13	100	1.61
* FE2-500GRN	FE5-500WHN	5	5.43	55	28	20	100	2.11
* FE2-600GRN	FE5-600WHN	6	6.54	55	28	28	100/20	2.92
* FE2-800GRN	FE5-800WHN	8	8.74	28	28	33	25/20	4.92

- Nota:
1. La vida de servicio puede variar dependiendo de las condiciones de operación.
  2. Las presiones de trabajo están marcadas a 21°C, y pueden ser afectadas por alteraciones, métodos de unión, y los materiales transportados.
  3. Rangos de temperatura de -20°C a 65°C dependiendo de la aplicación.
  4. Ponaflex se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, debido la mejora continua del producto.
  5. Se vende solo en medidas estándar.
- \* Tamaño disponible sobre pedido.

PAMV050317