

Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.

 Phthalate FREE



HÉLICE NO SENTIDO HORÁRIO
(DIREÇÃO Z)



COMPARADO A KANALINE SR/CW/FW,
WST/WSTF SERIES & SPRIALITE 6200

AQUALINER

CLEAR BRAIDED ORANGE HELIX SUCTION, BAIXAS TEMPERATURAS + GRAU ALIMENTÍCIO

Aqualiner é uma mangueira helicoidal laranja de PVC de alta pressão, utilizada para sucção e descarga com reforço de trama de Poliéster.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Reforço interno de trama de Poliéster
- ✓ Capacidade e operação em altas e baixas temperaturas
- ✓ Estrutura clara para fácil observação visual
- ✓ 3:1 fator de segurança
- ✓ Tubo interno construído com PVC flexível e revestida com hélice rígida de PVC

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Número da peça	Diâmetro interno Polegadas	Diâmetro externo Polegadas	Pressão de trabalho PSI	Taxa de aspiração In. Hg @ 70°F	Raio de curvatura Polegadas	Comprimento padrão Ft	Peso aproximado Lbs/Ft
F07-1500RN	1 1/2	1.91	110	29	2	100	0.42
F07-2000RN	2	2.50	110	29	4	100	0.60
F07-2500RN	2 1/2	3.14	100	29	5	100	0.87
F07-3000RN	3	3.64	100	29	6	100	1.08
F07-4000RN	4	4.72	110	29	7	100	1.71
* F07-5000RN	5	6.04	95	29	9	100	2.82
F07-6000RN	6	7.02	90	29	10	100/20	3.88
F07-8000RN	8	9.36	85	28	16	25/20	5.58

Observações: 1. A vida útil do produto pode variar de acordo com as condições de uso.

2. As pressões de trabalho são medidas em 70°F, e podem ser afetadas por acessórios, anexo e materiais de transporte.

3. A faixa de temperatura pode variar entre -40°F (-40°C) e 150°F (65°C) dependendo da aplicação.

4. Ponaflex reserva-se do direito de modificar especificações do produto sem aviso prévio devido à política de melhoria contínua.

5. Produtos vendidos somente em um padrão único de comprimento.

* Tamanho está disponível mediante solicitação.

PAMV052517