

# Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.

 **Phthalate**FREE



**OPÇÃO DE HÉLICE NO SENTIDO  
HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO  
(DIREÇÕES Z E S)**



**DIREÇÃO DA HÉLICE SOMENTE  
NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO  
(DIREÇÃO S)**



**COMPARADO A WT SERIES, 200 SFG  
& SPIRALITE 145**

## PONA CLEAR SPIRAL

### GRAU ALIMENTÍCIO MANGUEIRA TRANSLÚCIDA DE SUÇÃO

A Pona Clear Spiral é uma mangueira de grau alimentício, translúcida e enrugada para sucção e descarga em indústrias de alimentos e bebidas. Construída com materiais não-tóxicos, de grau alimentício, aprovados pelo FD

#### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Reforço helicoidal rígido
- ✓ Interior suave, reduzindo perdas por atrito
- ✓ Flexível e leve, para facilitar o transporte
- ✓ Resistente a impactos e dobras

#### TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Número da peça	Diâmetro interno Polegadas	Diâmetro externo Polegadas	Pressão de trabalho PSI	Taxa de aspiração In. Hg @ 70°F	Raio de curvatura Polegadas	Comprimento padrão Ft	Peso aproximado Lbs/Ft
F04-100TRF	1	1.19	55	Full	2	100	0.13
F04-125TRF	1 1/4	1.48	55	Full	2	100	0.17
F04-150TRF	1 1/2	1.79	50	Full	2	100	0.26
F04-200TRF	2	2.32	50	Full	4	100	0.38
F04-250TRF	2 1/2	2.87	45	Full	7	100	0.51
F04-300TRF	3	3.44	45	Full	9	100	0.81
F04-400TRF	4	4.59	45	Full	9	100	1.30
* F04-500TRF	5	5.60	45	28	16	100	1.79
* F04-600TRF	6	6.61	35	28	18	100	2.55
* F04-800TRF	8	8.81	35	28	28	20	4.20

Observações: 1. A vida útil do produto pode variar de acordo com as condições de uso.

2. As pressões de trabalho são medidas em 70°F, e podem ser afetadas por acessórios, anexo e materiais de transporte.

3. A faixa de temperatura pode variar entre -40°F (-40°C) e 150°F (65°C) dependendo da aplicação.

4. Ponaflex reserva-se do direito de modificar especificações do produto sem aviso prévio devido à política de melhoria contínua.

5. Produtos vendidos somente em um padrão único de comprimento.

\* Tamanho está disponível mediante solicitação.

PAMV052517