

Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.

 Phthalate FREE



COMPARADO A MILK/FT SERIES
& SPIRALITE 170/175

S-FLEX CLEAR

GRAU ALIMENTÍCIO MANGUEIRA DE SUÇÃO MÉDIA

A S-Flex é uma mangueira de sucção e descarga adequada para uma grande variedade de alimentos e bebidas. Feita com materiais não-tóxicos, aprovados para alimentos pelo FDA.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mangueira feita com PVC resistente a abrasão com uma hélice rígida externa de PVC
- ✓ Interior macio, diminuindo perdas por atrito
- ✓ Excelente flexibilidade e durabilidade

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

| Número da peça | | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão de trabalho | Taxa de aspiração | Raio de curvatura | Comprimento padrão | Peso aproximado |
|----------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| White Rigid | Clear Rigid | Polegadas | Polegadas | PSI | In. Hg @ 70°F | Ft | Ft | Lbs/Ft |
| FS5-075WHF | FS5-075TRF | 3/4 | 0.97 | 98 | 29 | 2 | 100 | 0.13 |
| FS5-100WHF | FS5-100TRF | 1 | 1.20 | 78 | 29 | 3 | 100 | 0.19 |
| FS5-125WHF | FS5-125TRF | 1 1/4 | 1.48 | 78 | 29 | 4 | 100 | 0.28 |
| FS5-150WHF | FS5-150TRF | 1 1/2 | 1.77 | 70 | 29 | 5 | 100 | 0.37 |
| FS5-200WHF | FS5-200TRF | 2 | 2.32 | 70 | 29 | 6 | 100 | 0.62 |
| FS5-250WHF | FS5-250TRF | 2 1/2 | 2.85 | 70 | 29 | 8 | 100 | 0.85 |
| FS5-300WHF | FS5-300TRF | 3 | 3.37 | 65 | 29 | 9 | 100 | 1.04 |
| FS5-400WHF | FS5-400TRF | 4 | 4.45 | 57 | 29 | 14 | 100 | 1.76 |
| * FS5-500WHF | FS5-500TRF | 5 | 5.47 | 57 | 28 | 20 | 100 | 2.33 |
| * FS5-600WHF | FS5-600TRF | 6 | 6.57 | 57 | 28 | 28 | 100/20 | 3.28 |
| * FS5-800WHF | FS5-800TRF | 8 | 8.76 | 28 | 28 | 35 | 25/20 | 5.20 |
| * FS5-10HWHF | FS5-10HTRF | 10 | 10.91 | 23 | 28 | 38 | 25/20 | 7.96 |
| * FS5-12HWHF | FS5-12HTRF | 12 | 13.01 | 17 | 26 | 59 | 25/20 | 10.58 |

Observações: 1. A vida útil do produto pode variar de acordo com as condições de uso.

2. As pressões de trabalho são medidas em 70°F, e podem ser afetadas por acessórios, anexos e materiais de transporte.

3. A faixa de temperatura pode variar entre -4°F (-20°C) e 150°F (65°C) dependendo da aplicação.

4. Ponaflex reserva-se do direito de modificar especificações do produto sem aviso prévio devido à política de melhoria contínua.

5. Produtos vendidos somente em um padrão único de comprimento.

* Tamanho está disponível mediante solicitação.

PAMV032017