

Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.



COMPARADO A 112 AG/112 CL

E-FLEX

MANGUEIRA ECONÔMICA DE SUCÇÃO PARA DIVERSAS PROPOSTAS

As mangueiras de sucção E-Flex são modelos econômicos, leves, flexíveis, e duráveis para diversas aplicações industriais e na agricultura.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Mangueira feita de PVC extrudado resistente a abrasões com uma rígida hélice de PVC
- ✓ Interior suave, reduzindo perdas por atrito
- ✓ Excelente flexibilidade e durabilidade

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Número da peça		Diâmetro interno	Diâmetro externo	Pressão de trabalho	Taxa de aspiração	Raio de curvatura	Comprimento padrão	Peso aproximado
Verde	Transparente	Polegadas	Polegadas	PSI	In. Hg @ 70°F	Polegadas	Ft	Lbs/Ft
FE2-075GRN	FE5-075WHN	3/4	0.97	95	29	2	100	0.13
FE2-100GRN	FE5-100WHN	1	1.19	70	29	3	100	0.18
FE2-125GRN	FE5-125WHN	1 1/4	1.46	70	29	3	100	0.24
FE2-150GRN	FE5-150WHN	1 1/2	1.74	65	28	4	100	0.32
FE2-200GRN	FE5-200WHN	2	2.30	65	28	6	100	0.55
FE2-250GRN	FE5-250WHN	2 1/2	2.84	60	28	7	100	0.77
FE2-300GRN	FE5-300WHN	3	3.35	60	28	9	100	0.97
FE2-400GRN	FE5-400WHN	4	4.43	55	28	13	100	1.61
* FE2-500GRN	FE5-500WHN	5	5.43	55	28	20	100	2.11
* FE2-600GRN	FE5-600WHN	6	6.54	55	28	28	100/20	2.92
* FE2-800GRN	FE5-800WHN	8	8.74	28	28	33	25/20	4.92

Observações: 1. A vida útil do produto pode variar de acordo com as condições de uso.

2. As pressões de trabalho são medidas em 70°F, e podem ser afetadas por acessórios, anexos e materiais de transporte.

3. A faixa de temperatura pode variar entre -4°F (-20°C) e 150°F (65°C) dependendo da aplicação.

4. Ponaflex reserva-se do direito de modificar especificações do produto sem aviso prévio devido à política de melhoria contínua.

5. Produtos vendidos somente em um padrão único de comprimento.

* Tamanho está disponível mediante solicitação.

PAMV060617