

# Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.



COMPARADO A CG – SL E SPIRAFLEX

## PONA GUARD

### APROVADO PELO MSHA

A Pona Guard é um modelo Ponaflex, resistente a chamas com certificação MSHA (IC- 257/1). Este modelo é para ser utilizado como camada protetora para cabos e mangueiras subterrâneas.

#### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Aprovado por USA **MSHA** (MSH-A IC257/1)
- ✓ Ideal para mineração
- ✓ Possui uma rígida hélic e branca protetora
- ✓ Fenda para inserção de cabo/mangueira
- ✓ Comprimento contínuo de 100'  
Disponível nas cores: Branco, Verde e Vermelho

#### TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Número da peça	Diâmetro interno Polegadas	Diâmetro externo Polegadas	Comprimento padrão Ft	Peso aproximado Lbs/Ft
* PCG-100WHS	1	1.20	100	0.11
* PCG-125WHS	1 1/4	1.48	100	0.13
PCG-150WHS	1 1/2	1.76	100	0.20
PCG-200WHS	2	2.30	100	0.28
PCG-250WHS	2 1/2	2.86	100	0.38
PCG-300WHS	3	3.40	100	0.45
PCG-350WHS	3 1/2	3.83	100	0.51
PCG-400WHS	4	4.49	100	0.64

Observações: 1. A vida útil do produto pode variar de acordo com as condições de uso.  
2. As pressões de trabalho são medidas em 70°F, e podem ser afetadas por acessórios, anexos e materiais de transporte.  
3. A faixa de temperatura pode variar entre -4°F (-20°C) e 150°F (65°C) dependendo da aplicação.  
4. Ponaflex reserva-se do direito de modificar especificações do produto sem aviso prévio devido à política de melhoria contínua.  
5. Produtos vendidos somente em um padrão único de comprimento.

\* Tamanho está disponível mediante solicitação.

PAMV032017