

Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.



COMPARADO COM SF-10 & VINYLFLOW

PONAFLAT 10

MANGUEIRA PARA DESCARGA E IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO

Ponaflat 10, para irrigação por gotejamento e descarga de água é constituída por materiais premium feitos para aguentar as duras condições agrícolas. Esta mangueira é utilizada como material flexível na irrigação por gotejamento ou para descargas e transferência de água em geral.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Reforço de trama de Poliéster com cobertura e tubo de PVC virgem
- ✓ Mínimo alongamento, expansão e rotação
- ✓ Resistência a torção
- ✓ 3:1 Fator de Segurança
- ✓ 300' bobina contínua

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Número da peça	Diâmetro interno Polegadas	Diâmetro externo Polegadas	Espessura da parede Polegadas	Pressão de trabalho PSI @ 70°F	Comprimento padrão Ft	Peso aproximado Lbs/Ft
D01-150BLN	1 1/2	1.570	0.059	90	300	0.16
D01-200BLN	2	2.080	0.063	80	300	0.21
D01-250BLN	2 1/2	2.559	0.059	60	300	0.24
D01-300BLN	3	3.070	0.067	70	300	0.36
D01-400BLN	4	4.075	0.079	70	300	0.47
D01-500BLN	5	5.040	0.083	57	300	0.68
D01-600BLN	6	6.141	0.083	50	300	0.83
D01-800BLN	8	8.090	0.090	45	300	1.45
D01-10HBLN	10	9.929	0.091	35	100	1.73
D01-12HBLN	12	11.889	0.098	30	100	2.06

Observações: 1. A vida útil do produto pode variar de acordo com as condições de uso.

2. As pressões de trabalho são medidas em 70°F, e podem ser afetadas por acessórios, anexos e materiais de transporte.

3. A faixa de temperatura pode variar entre -4°F (-20°C) e 150°F (65°C) dependendo da aplicação.

4. Ponaflex reserva-se do direito de modificar especificações do produto sem aviso prévio devido à política de melhoria contínua.

5. Produtos vendidos somente em um padrão único de comprimento.

PAMV032017