



В СРАВНЕНИИ С SF-10 И VINYFLOW

PONAFLAT 10

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ LAYFLAT ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ И КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

Поливной шланг Ponaflex® 10 Layflat для капельного орошения и подачи воды создан из материалов высшего качества, позволяющих выдерживать неблагоприятные условия в сельском хозяйстве.

Он используется в качестве гибкой разветвленной системы капельного орошения, а также для общего переноса воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Покрытие и тело шланга из ПВХ, армированное полиэстерными нитями
- ✓ Минимальное удлинение, расширение и вращение
- ✓ Сопротивление скручиванию
- ✓ Фактор безопасности 3:1
- ✓ 300 непрерывных витков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серийный номер	Номинальный размер дюйм	Внутренний диаметр дюйм	Толщина стенок Дюйм	Рабочее давление ПСИ при 70°F	длина Фут	вес Фунт
D01-150BLN	1 1/2	1.570	0.059	90	300	0.16
D01-200BLN	2	2.080	0.063	80	300	0.21
D01-250BLN	2 1/2	2.559	0.059	60	300	0.24
D01-300BLN	3	3.070	0.067	70	300	0.36
D01-400BLN	4	4.075	0.079	70	300	0.47
D01-500BLN	5	5.040	0.083	57	300	0.68
D01-600BLN	6	6.141	0.083	50	300	0.83
D01-800BLN	8	8.090	0.090	45	300	1.45
D01-10HBLN	10	9.929	0.091	35	100	1.73
D01-12HBLN	12	11.889	0.098	30	100	2.06

Примечания: 1. Срок службы зависит от условий использования.

2. Давление при работе рассчитано на 70°F и будет зависеть от фурнитуры, способа использования и передаваемых жидкостей.

3. Температурный диапазон колеблется от -4°F (-20°C) до 150°F (+65°C) в зависимости от использования.

4. Ponaflex оставляет за собой право изменить технические характеристики изделия без предварительного уведомления в связи постоянным совершенствованием продукта.

5. В продажу идут только указанные размеры.

PAMV032017