

Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.

 Phthalate FREE



СПИРАЛЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
(Z НАПРАВЛЕНИЕ)



НОВИНКА

ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 SERIES

PONAPOWER

НОВИНКА

ПРОЗРАЧНЫЙ ПЛЕТЁНЫЙ ШЛАНГ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

ХАРАКТЕРИСТИКА

- ✓ Сверхпрочный двуслойный шланг из полиуретана для всасывания и подачи, с армированным плетением из полиэфирного волокна
- ✓ Обеспечивает превосходную устойчивость к абразивным воздействиям, а так же высокие показатели всасывания и рабочего давления
- ✓ Многопрядная медная проволока, встроенная в спираль и обеспечивающая гашение статической энергии
- ✓ Превосходная гибкость и устойчивость к низким температурам
- ✓ Произведён из нетоксичных пищевых материалов в соответствии с требованиями управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
- ✓ Из маслостойкого полиуретана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серийный номер	Внутренний диаметр (дюйм)	Внешний диаметр (дюйм)	Рабочее давление PSI@70°F	Всасывающая способность In. Hg@70°F	Радиус изгиба (дюйм)	Длина (фут)	Вес Lbs/Ft
* F08-200BXF	2	2.44	75	Full	9	100	0.94
F08-300BXF	3	3.60	70	Full	10	100	1.21
F08-400BXF	4	4.72	65	Full	12	100	1.61
* F08-500BXF	5	5.94	55	28	14	50/20	2.45
F08-600BXF	6	7.09	50	28	16	50/20	2.89
* F08-800BXF	8	9.33	40	25	22	50/20	5.58

Примечания:

1. Срок службы зависит от условий использования.
2. Давление при работе рассчитано на 70°F и будет зависеть от фурнитуры, способа использования и передаваемых жидкостей.
3. Температурный диапазон колеблется от -40°F (-40°C) до 150°F (+65°C) в зависимости от использования.
4. Ponaflex оставляет за собой право изменить технические характеристики изделия без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием продукта.
5. В продажу идут только указанные размеры.

PAMV061217