

Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.

НОВИНКА



ПО СРАВНЕНИЮ С SOLARGUARD SG SERIES

UV GUARD SD

НОВИНКА

СТАНДАРТНЫЙ ПВХ ШЛАНГ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

ХАРАКТЕРИСТИКА

- ✓ Разработан для промышленного и сельскохозяйственного оборудования, требующего повышенную устойчивость к ультрафиолету
- ✓ Длительный срок службы по сравнению с обычными ПВХ шлангами
- ✓ Гладкая поверхность и внутренняя полость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серийный номер	Внутренний диаметр (дюйм)	Внешний диаметр (дюйм)	Рабочее давление PSI@70°F	Всасывающая способность In. Hg@70°F	Радиус изгиба (дюйм)	Длина (фут)	Вес Lbs/Ft
FV2-150YEU	1 1/2	1.74	65	28	5	100	0.33
FV2-200YEU	2	2.30	65	28	6	100	0.55
FV2-300YEU	3	3.35	55	26	8	100	0.97
FV2-400YEU	4	4.43	55	26	15	100	1.61
FV2-600YEU	6	6.55	40	26	30	100	2.95

Примечания:

1. Срок службы зависит от условий использования.
2. Давление при работе рассчитано на 70°F и будет зависеть от фурнитуры, способа использования и передаваемых жидкостей.
3. Температурный диапазон колеблется от -4°F (-20°C) до 150°F (+65°C) в зависимости от использования.
4. Ponaflex оставляет за собой право изменить технические характеристики изделия без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием продукта.
5. В продажу идут только указанные размеры.

PAMV032917