

# Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.

 Phthalate FREE



СПИРАЛЬ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СРЕЛКИ  
(S НАПРАВЛЕНИЕ)



ПО СРАВНЕНИЮ С WE SERIES

## PONA SUPRIC SPIRAL

### ПИЩЕВОЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ШЛАНГ С МЕДНОЙ НИТЬЮ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ

Pona Supric Spiral - пищевой антистатический шланг для всасывания и подачи пищевых продуктов и напитков. Произведён из нетоксичных пищевых материалов в соответствии с требованиями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Жёсткая прозрачная спиральная оплётка
- ✓ Рукав имеет гладкую внутреннюю поверхность
- ✓ Легко изгибается, удобен в транспортировке
- ✓ Имеет в обмотке медную проводящую нить

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серийный номер	Внутренний диаметр дюйм	Внешний диаметр дюйм	Рабочее давление PSI @ 70°F	Всасывающая способность In. Hg @ 70°F	Радиус изгиба дюйм	Длина Ft	Вес Lbs/Ft
F04-125TXF	1 1/4	1.58	55	Full	3	100	0.33
F04-150TXF	1 1/2	1.88	50	Full	3	100	0.43
F04-200TXF	2	2.48	50	Full	4	100	0.58
F04-250TXF	2 1/2	3.01	45	Full	5	100	0.89
F04-300TXF	3	3.56	45	Full	6	100	1.25
F04-400TXF	4	4.68	45	Full	8	100	1.92
* F04-500TXF	5	5.78	45	28	12	100/20	2.40
* F04-600TXF	6	6.81	35	28	15	100/20	3.70
* F04-800TXF	8	9.09	30	28	25	20	5.61

- Примечания:
1. Срок службы зависит от условий использования.
  2. Давление при работе рассчитано на 70°F и будет зависеть от фурнитуры, способа использования и передаваемых жидкостей.
  3. Температурный диапазон колеблется от -4°F (-20°C) до 150°F (+65°C) в зависимости от использования.
  4. Ponaflex оставляет за собой право изменить технические характеристики изделия без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием продукта.
  5. В продажу идут только указанные размеры.

\* Размер доступен по запросу.

PAMV061217