



# Ponaflex

HOSE MANUFACTURING, INC.

 Phthalate FREE

 СПИРАЛЬ ПО ЧАСОВОЙ И ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (Z И S НАПРАВЛЕНИЯ)

 СПИРАЛЬ ТОЛЬКО ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (S НАПРАВЛЕНИЕ)



ПО СРАВНЕНИЮ С WT SERIES, 200 SFG, И SPIRALLTE 145

## PONA CLEAR SPIRAL

### РИФЛЁНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ПИЩЕВОЙ ШЛАНГ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ

Pona Clear Spiral – рифлёный прозрачный пищевой шланг для всасывания и подачи пищевых продуктов и напитков. Произведён из нетоксичных пищевых материалов в соответствии с требованиями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Жёсткая прозрачная спиральная оплётка
- ✓ Рукав имеет гладкую внутреннюю поверхность
- ✓ Легко изгибается, удобен в транспортировке
- ✓ Высокая стойкость к абразивным воздействиям

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серийный номер	Внутренний диаметр дюйм	Внешний диаметр дюйм	Рабочее давление PSI @ 70°F	Всасывающая способность In. Hg @ 70°F	Радиус изгиба дюйм	Длина Ft	Вес Lbs/Ft
F04-100TRF	1	1.19	55	Full	2	100	0.13
F04-125TRF	1 1/4	1.48	55	Full	2	100	0.17
F04-150TRF	1 1/2	1.79	50	Full	2	100	0.26
F04-200TRF	2	2.32	50	Full	4	100	0.38
F04-250TRF	2 1/2	2.87	45	Full	7	100	0.51
F04-300TRF	3	3.44	45	Full	9	100	0.81
F04-400TRF	4	4.59	45	Full	9	100	1.30
* F04-500TRF	5	5.60	45	28	16	100	1.79
* F04-600TRF	6	6.61	35	28	18	100	2.55
* F04-800TRF	8	8.81	35	28	28	20	4.20

Примечания: 1. Срок службы зависит от условий использования.

2. Давление при работе рассчитано на 70°F и будет зависеть от фурнитуры, способа использования и передаваемых жидкостей.

3. Температурный диапазон колеблется от -4°F (-20°C) до 150°F (+65°C) в зависимости от использования.

4. Ponaflex оставляет за собой право изменить технические характеристики изделия без предварительного уведомления в связи постоянным совершенствованием продукта.

5. В продажу идут только указанные размеры.

\* Размер доступен по запросу.

PAMV052517