



ПО СРАВНЕНИЮ С MILK/FT SERIES  
& SPIRALITE 170/175

## S-FLEX

### ПИЩЕВОЙ МОЩНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ

S Flex – всасывающий / подающий пищевой шланг, предназначенный для транспорта широко круга пищевых продуктов и напитков. Произведён из нетоксичных пищевых материалов в соответствии с требованиями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Изготовлен из ПВХ-связующего вокруг спиралевидного корда из жесткого ПВХ
- ✓ Рукав имеет гладкую внутреннюю поверхность, легко изгибается
- ✓ Удобен в транспортировке
- ✓ Долговечен

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серийный номер		Внутренний диаметр дюйм	Внешний диаметр дюйм	Рабочее давление PSI @ 70°F	Всасывающая способность In. Hg @ 70°F	Радиус изгиба дюйм	Длина Ft	Вес Lbs/Ft
White Rigid	Clear Rigid							
FS5-075WHF	FS5-075TRF	3/4	0.97	98	29	2	100	0.13
FS5-100WHF	FS5-100TRF	1	1.20	78	29	3	100	0.19
FS5-125WHF	FS5-125TRF	1 1/4	1.48	78	29	4	100	0.28
FS5-150WHF	FS5-150TRF	1 1/2	1.77	70	29	5	100	0.37
FS5-200WHF	FS5-200TRF	2	2.32	70	29	6	100	0.62
FS5-250WHF	FS5-250TRF	2 1/2	2.85	70	29	8	100	0.85
FS5-300WHF	FS5-300TRF	3	3.37	65	29	9	100	1.04
FS5-400WHF	FS5-400TRF	4	4.45	57	29	14	100	1.76
* FS5-500WHF	FS5-500TRF	5	5.47	57	28	20	100	2.33
* FS5-600WHF	FS5-600TRF	6	6.57	57	28	28	100/20	3.28
* FS5-800WHF	FS5-800TRF	8	8.76	28	28	35	25/20	5.20
* FS5-10HWHF	FS5-10HTRF	10	10.91	23	28	38	25/20	7.96
* FS5-12HWHF	FS5-12HTRF	12	13.01	17	26	59	25/20	10.58

Примечания: 1. Срок службы зависит от условий использования.

2. Давление при работе рассчитано на 70°F и будет зависеть от фурнитуры, способа использования и передаваемых жидкостей.

3. Температурный диапазон колеблется от -4°F (-20°C) до 150°F (+65°C) в зависимости от использования.

4. Ponaflex оставляет за собой право изменить технические характеристики изделия без предварительного уведомления в связи постоянным совершенствованием продукта.

5. В продажу идут только указанные размеры.

\* Размер доступен по запросу.

PAMV050517