



600 PSI - ПО СРАВНЕНИЮ С K4131 SERIES И SPIRALITE 310
800 PSI - ПО СРАВНЕНИЮ С SPIRALITE 340

600/800 PSI PONASPRAY

600/800 PSI Pona Spray – лёгкий и удобный, шланг предназначен как для полива, так и для распыления с средств от насекомых, подачи удобрений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Подходит для различного рода распылителей и опрыскивателей – в с/х, от сорняков, для газонов, питомников и виноградников
- ✓ Оплетка из высокопрочной полиэстерной нити
- ✓ Рукав имеет гладкую внутреннюю поверхность
- ✓ Устойчив к изнашиванию и химическому воздействию
- ✓ Лёгкий и экономичный
- ✓ Рекомендованный коэффициент запаса 3:1
- ✓ Превосходная гибкость

600 PSI PONA SPRAY – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серийный номер	Размер дюйм	Внешний диаметр дюйм	Рабочее давление PSI @ 70°F	длина Ft	Вес Lbs/300Ft
* B06-025YEN	1/4	0.492	700	300	23.2
B06-038YEN	3/8	0.630	700	300/400	32.3
B06-050YEN	1/2	0.787	620	300/400	47.4
B06-063YEN	5/8	0.945	570	300	68.5
B06-075YEN	3/4	1.102	570	300	82.7

* Размер доступен по запросу

800 PSI PONA SPRAY – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серийный номер	Размер дюйм	Внешний диаметр дюйм	Рабочее давление PSI @ 70°F	длина Ft	Вес Lbs/300Ft
B08-038GRN	3/8	0.669	800	300/400	38.3
B08-050GRN	1/2	0.827	800	300/400	53.8

- Примечания:
1. Срок службы зависит от условий использования.
 2. Давление при работе рассчитано на 70°F и будет зависеть от фурнитуры, способа использования и передаваемых жидкостей.
 3. Температурный диапазон колеблется от -4°F (-20°C) до 150°F (+65°C) в зависимости от использования.
 4. Ponaflex оставляет за собой право изменить технические характеристики изделия без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием продукта.
 5. В продажу идут только указанные размеры.

PAMV062117